

Skill Name	
Criteria	
ID	Name
A	작업과정
B	목공
C	붙임
D	핀드
E	소재
F	외관
G	안전
계	합계
	12.00
	17.00
	17.00
	13.00
	9.00
	25.00
	7.00
	100.00

Sub Criteri	Sub Criterion Name or Description	Day of Marking	Aspect Type	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR	Max Mark
A1	작업과정 - 1일자		J	작업장의 청결유지 11:00 ~ 11:30	0.0	모든 공구가 아무렇게나 놓여있고 청결하지 못함	0.50
					0.1		
			J	작업장의 청결유지 15:00 ~ 15:30	0.0	모든 공구가 아무렇게나 놓여있고 청결하지 못함	0.50
					0.1		
			J	팀웍	0.0	팀워크가 필요할 때도 잘 안됨	1.50
					0.5		
			J	공구 및 장비의 정확한 사용	0.0	공구나 장비의 사용이 적절하지 못함	1.50
					0.5		
			J	안전장비 착용 및 건강관리 11:00 ~ 11:30	0.0	안전장비를 잘 착용하지 않음	0.50
					0.1		
			J	안전장비 착용 및 건강관리 15:00 ~ 15:30	0.0	안전장비를 잘 착용하지 않음	0.50
					0.1		
			J	정확한 시공순서 및 과정 유지 11:00 ~ 11:30	0.0	시공순서나 과정이 대부분 체계적이지 않음	0.50
					0.1		
J	정확한 시공순서 및 과정 유지 15:00 ~ 15:30	0.0	시공순서나 과정이 대부분 체계적이지 않음	0.50			
		0.1					
A2	작업과정 - 2일자		J	작업장의 청결유지 11:00 ~ 11:30	0.0	모든 공구가 아무렇게나 놓여있고 청결하지 못함	0.50
					0.1		
			J	작업장의 청결유지 15:00 ~ 15:30	0.0	모든 공구가 아무렇게나 놓여있고 청결하지 못함	0.50
					0.1		
			J	팀웍	0.0	팀워크가 필요할 때도 잘 안됨	1.50
					0.5		
			J	공구 및 장비의 정확한 사용	0.0	공구나 장비의 사용이 적절하지 못함	1.50
					0.5		
			J	안전장비 착용 및 건강관리 11:00 ~ 11:30	0.0	안전장비를 잘 착용하지 않음	0.50
					0.1		
			J	안전장비 착용 및 건강관리 15:00 ~ 15:30	0.0	안전장비를 잘 착용하지 않음	0.50
					0.1		
			J	정확한 시공순서 및 과정 유지 11:00 ~ 11:30	0.0	시공순서나 과정이 대부분 체계적이지 않음	0.50
					0.1		
J	정확한 시공순서 및 과정 유지 15:00 ~ 15:30	0.0	시공순서나 과정이 대부분 체계적이지 않음	0.50			
		0.1					

Sub Criteri	Sub Criterion Name or Description	Day of Marking	Aspect Type	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR	Max Mark
B1	목공 - 측정평가		M	데크 가로	0.0	오차 +/- 4mm이상 = 0.0, +/- 2-4mm = 0.5, +/- 0-2mm = 1.0	1.00
					0.1		
			M	데크 세로	0.0	오차 +/- 4mm이상 = 0.0, +/- 2-4mm = 0.5, +/- 0-2mm = 1.0	1.00
					0.1		
			M	데크 상판 레벨 (정중앙)	0.0	오차 +/- 8mm이상 = 0.0, +/- 4-8mm = 1.0, +/- 0-4mm = 2.0	2.00
					0.1		
			M	데크 수평도(가로측)	no=0.0, yes=1.0	no=0.0, yes=1.0	1.00
					no=0.0, yes=1.0		
			M	데크 수평도(세로측)	no=0.0, yes=1.0	no=0.0, yes=1.0	1.00
					no=0.0, yes=1.0		
			M	기둥 1 수직도	no=0.0, yes=1.0	no=0.0, yes=1.0	1.00
					no=0.0, yes=1.0		
			M	기둥 2 수직도	no=0.0, yes=1.0	no=0.0, yes=1.0	1.00
					no=0.0, yes=1.0		
			M	기둥 3 수직도	no=0.0, yes=1.0	no=0.0, yes=1.0	1.00
					no=0.0, yes=1.0		
M	기둥 4 수직도	no=0.0, yes=1.0	no=0.0, yes=1.0	1.00			
		no=0.0, yes=1.0					
M	보 1 수평도	no=0.0, yes=0.5	no=0.0, yes=0.5	0.50			
		no=0.0, yes=0.5					
M	보 2 수평도	no=0.0, yes=0.5	no=0.0, yes=0.5	0.50			
		no=0.0, yes=0.5					
M	보 3 수평도	no=0.0, yes=0.5	no=0.0, yes=0.5	0.50			
		no=0.0, yes=0.5					
M	보 4 수평도	no=0.0, yes=0.5	no=0.0, yes=0.5	0.50			
		no=0.0, yes=0.5					
B2	목공 - 주관평가		J	규준설 설치 여부	0	규준설 미설치	0.20
					0.1		
			J	바닥면 고르기	0	바닥면 고르기 작업을 부분적으로 해 나감	0.25
					0.1		
			J	장선 지면 접촉부 다지기	0.25	바닥면 고르기 작업을 전체적으로 했으나 보행 수준임	0.25
					0.25		
			J	데크 상판 간격의 균일도	0	데크의 장선 놓이는 지면을 다치지 않음	0.20
					0.1		
			J	목재 (상판, 장선, 기둥, 보)의 절단면 마감상태	0	데크 장선 놓이는 지면을 어느 정도 다짐	0.20
					0.1		
J	데크 상판 외곽 절단선의 정렬상태	0	데크 상판 간격이 상당 부분 균일하지 않음	0.40			
		0.1					
J	상판 절단면 주변 자재의 손상 여부	0	상판 절단면에 흠집 또는 단층이 있거나 매끄럽지 않음	0.50			
		0.25					
J	상판 절단면 주변 자재의 손상 여부	0.25	절단면에 흠집은 없으나 깔끔하지는 않음	0.50			
		0.5					
J	상판 절단면 주변 자재의 손상 여부	0.5	절단면에 흠집도 없고 매우 깔끔함	0.50			
		0.5					

Sub Criteri	Sub Criterion Name or Description	Day of Marking	Aspect Type	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg)	Max Mark
					0 0.25 0.5	인접한 장선이나 기둥 등에 충돌이 많음 인접한 장선이나 기둥 등에 충돌이 약간 있음 인접한 장선이나 기둥 등에 충돌이 전혀 없음	0.20
			J	나사 못의 정렬 및 일정한 길이 유지 상태	0 0.1 0.2	나사못 정렬이나 길이가 대체로 잘 맞지 않음 나사못 정렬이나 길이가 일부 잘 맞지 않음 나사 못 정렬이 잘 되었고 길이도 일정함	1.00
			J	상단 보 45도 절단면 접합 부 모서리 정밀도	0 0.5 1	접합부 모서리가 잘 맞지 않음 접합부 모서리가 대체적으로 잘 맞음 접합부 모서리가 아주 잘 맞음	0.50
			J	기둥과 보의 접합부 상단면 상태	0 0.25 0.5	단차가 있고 부재간 밀착이 잘 안됨 일부 단차가 있거나 부재간 밀착이 되지 않음 단차 없이 부재간 완전히 밀착되어 있음	0.50
Sub Criteri	Sub Criterion Name or Description	Day of Marking	Aspect Type	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg)	Max Mark
C1	돌담 - 측정평가		M	규격(가로)		오차 +/- 10mm 이상=0, +/- 5~10mm=0.5, +/- 0~5mm=1.0	1.00
			M	규격(세로)		오차 +/- 10mm 이상=0, +/- 5~10mm=0.5, +/- 0~5mm=1.0	1.00
			M	규격(높이)		오차 +/- 10mm 이상=0, +/- 5~10mm=0.5, +/- 0~5mm=1.0	1.00
			M	상단면 레벨		오차 +/- 10mm 이상=0, +/- 5~10mm=0.5, +/- 0~5mm=1.0	1.00
			M	상단면 수평도		no=0, 중간=1.0, yes=2.0	2.00
			M	곡면부 수직도		no=0, 중간=1.0, yes=2.0	2.00
			M	코너부 모서리 일직선		no=0, 중간=1.0, yes=2.0	2.00
			M	원호 반경		오차 +/- 20mm 이상=0, +/- 10~20mm=1.0 +/- 0~10mm=2.0	2.00
			J	규준설 설치 여부	0 0.25 0.5	규준설 미설치 규준설은 설치되었으나 고정이 불완전하거나 기능이 떨어져짐 규준설이 튼튼하게 고정되고 기능이 완벽함	0.50
C2	돌담 - 주관평가		J	바닥면 고르기 및 다짐	0 0.25 0.5	바닥면 고르기 작업을 부분적으로 해 나감 바닥면 고르기 작업을 전체적으로 했으나 보통 수준임 바닥면 고르기 작업이 높은 수준임	0.50
			J	돌담의 구조 안정성	0 0.5 1 2	맞물림이 부족하고 돌틈이 커서 지지력이 매우 취약함 맞물려 쌓았으나 부분적으로 돌틈이 커서 지지력이 약함 잘 맞물리고 돌틈도 적어 지지력이 있음 하단부 큰 돌 사용, 잘 맞물려 견고하고 돌틈도 적어 지지력이 큼	2.00
			J	돌 크기나 형태의 균일성 등 외관	0 0.5 1 2	전반적으로 균일하지 않고 외관도 수려하지 않음 부분적으로 균일하나 외관이 보통수준임 대체적으로 균일하고 외관이 수려함 매우 균일하고 외관도 매우 뛰어난	2.00
Sub Criteri	Sub Criterion Name or Description	Day of Marking	Aspect Type	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg)	Max Mark
D1	블록포장 - 측정평가		M	길이(폭)		오차 +/- 10mm 이상=0, +/- 5~10mm=0.2, +/- 0~5mm=0.5	0.50
			M	길이(장변)		오차 +/- 10mm 이상=0, +/- 5~10mm=0.2, +/- 0~5mm=0.5	0.50
			M	길이(단변)		오차 +/- 10mm 이상=0, +/- 5~10mm=0.2, +/- 0~5mm=0.5	0.50
			M	포장면 레벨 (중앙부)		오차 +/- 10mm 이상=0, +/- 5~10mm=0.25, +/- 0~5mm=0.5	0.50
			M	수평도 (장축방향)		no=0, yes=0.5	0.50
			M	엣지와 포장면과의 이격거리 (가장 넓은 곳 1개소)		오차 +/- 8mm 이상=0, +/- 4~8mm=0.2, +/- 0~4mm=0.5	0.50
D2	블록포장 - 주관평가		J	규준설 설치여부	0 0.1 0.2	규준설 미설치 규준설은 설치되었으나 고정이 불완전하거나 기능이 떨어져짐 규준설이 튼튼하게 고정되고 기능이 완벽함	0.20
			J	바닥면 수평 고르기	0 0.1 0.2	바닥면 고르기 작업을 부분적으로 해 나감 바닥면 고르기 작업을 전체적으로 했으나 보통 수준임 바닥면 고르기 작업이 높은 수준임	0.20
			J	엣지 락 설치	0 0.1 0.2	엣지 락 고정이 전반적으로 미약함 엣지 락 고정이 부분적으로 미약함 엣지 락 고정이 완전함	0.20
			J	블록포장 사선 절단선의 직선 정렬	0 0.5 1	직선 정렬의 정밀도가 낮음 직선 정렬의 정밀도가 보통임 직선 정렬의 정밀도가 높음	1.00
			J	포장블록 간의 이격 균일도와 정렬	0 0.1 0.2	이격이 균일하지 않고 선의 정렬이 맞지 않음 이격이 균일하지 않거나 선의 정렬이 맞지 않음 이격이 균일하고 선의 정렬이 잘 맞음	0.20
			J	엣지와 포장블록과의 이격 균일도	0 0.1 0.2	이격이 많고 정렬도 잘 안됨 정렬은 양되어 있으나 이격 폭이 큼 이격이 적고 정렬도 잘 됨	0.20
D3	판석포장 - 측정평가		M	판석과 블록포장 경계면의 단차		있음=0, 없음=1	1.00
			M	경계장 경계면과 판석 포장면과의 단차		있음=0, 없음=1	1.00
			M	판석포장면의 평탄도 (장축방향)		오차 +/- 10mm이상=0, +/- 5~10mm=0.5, +/- 0~5mm=1	1.00
D4	판석포장 - 주관평가		J	규준설 설치	0 0.2 0.4	규준설 미설치 규준설은 설치되었으나 고정이 불완전하거나 기능이 떨어져짐 규준설이 튼튼하게 고정되고 기능이 완벽함	0.40
			J	바닥면 수평고르기	0 0.2 0.4	바닥면 고르기 작업을 부분적으로 해 나감 바닥면 고르기 작업을 전체적으로 했으나 보통 수준임 바닥면 고르기 작업이 높은 수준임	0.40
			J	판석의 다듬기 완성도	0 0.5 1 2	날카롭거나 뾰족한 돌출부가 매우 많음 날카롭거나 뾰족한 돌출부가 다소 많음 날카롭거나 뾰족한 돌출부가 일부 있음 날카롭거나 뾰족한 돌출부가 없음	2.00
			J	판석크기의 조화	0 0.2 0.4	조화롭지 않음 조화로움 매우 조화로움	0.40
			J	판석 간격의 균일도	0 0.2 0.4	판석 간격이 균일하지 못함 판석 간격이 대체적으로 균일함 판석간격이 전체적으로 균일함	0.40
			J	보행시 걸림과 보행간격 등	0 0.5 1	보행시 걸림이 있으며 보행간격이 안 맞음 보행시 걸림은 없으나 보행간격이 다소 불균형 보행시 걸림이 없고 보행 간격도 적당함	1.00
			J	판석 포장의 외관	0 0.4	전체 외관이 자연스럽지 못함 전체 외관이 자연스러움	0.40
Sub Criteri	Sub Criterion Name or Description	Day of Marking	Aspect Type	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg)	Max Mark
E1	폰드 - 측정평가		M	폰드 규격 (바깥측 가로)		오차 +/-10mm이상=0, +/- 5~10mm=0.5, +/- 0~5mm=1	1.00
			M	폰드 규격 (바깥측 세로)		오차 +/-10mm이상=0, +/- 5~10mm=0.5, +/- 0~5mm=1	1.00
			M	폰드 바닥 레벨		오차 +/-10mm이상=0, +/- 5~10mm=0.5, +/- 0~5mm=1	1.00
			M	폰드 벽돌쌓기 상단면 레벨(1개소)		오차 +/-10mm이상=0, +/- 5~10mm=0.5, +/- 0~5mm=1	1.00
			M	폰드 벽돌쌓기 상단면 수평도 (장축 방향)		오차 +/-10mm이상=0, +/- 5~10mm=0.5, +/- 0~5mm=1	1.00
			M	폰드 벽돌 외면라인의 정렬		안맞음=0, 잘맞음=2	2.00
			M	폰드 벽돌 외면라인의 정렬		안맞음=0, 잘맞음=1	1.00
E2	폰드 - 주관평가		J	규준설 설치 및 자리잡기	0 0.25 0.5	규준설 미설치 규준설은 설치되었으나 고정이 불완전하거나 기능이 떨어져짐 규준설이 튼튼하게 고정되고 기능이 완벽함	0.50
			J	빙수포 설치과정의 적정성 (무서리 제거, 입여부 우려내기 및 깎기 등)	0 0.5 1	설치과정과 방법이 미흡함 설치과정과 방법이 대체로 정됨 설치과정과 방법이 아주 잘됨	1.00
			J	폰드 형태의 미관	0 0.25 0.5	폰드가 균형적이지 않고 선형도 깔끔하지 않음 폰드가 대체로 균형적이며 선형도 깔끔함 폰드가 매우 균형적이며 선형도 매우 깔끔함	0.50
Sub Criteri	Sub Criterion Name or Description	Day of Marking	Aspect Type	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg)	Max Mark
F1	식재 - 측정평가		M	적정한 식재일	0 0.25 0.5	너무 깊거나 낮음 대체로 적정함 매우 적정함	0.50
			M	식재 후 토양 고정	0 0.25	토양고정이 잘 안됨 토양고정이 대체로 좋음	0.50

F2	식재 A구역 - 주관평가		M	식재면 평탄성	0.5	토양고침이 아주 잘림	1.00		
					0	표토면이 고르지 않고 평탄하지 않음			
					0.5	식재면이 대체적으로 고르고 평탄함			
					1	식재면이 매우 고르고 평탄함			
			M	잔디피복면의 평탄성	0	피복면이 울퉁불퉁하고 평탄하지 않음	1.00		
					0.5	피복면이 대체적으로 고르고 평탄함			
					1	피복면이 매우 고르고 평탄함			
			M	잔디 이음면의 밀착 및 들뜸여부	0	잔디이음면이 밀착되지 않고 들뜸 부분이 많음	2.00		
					1	잔디 이음면이 어느 정도 밀착되었으나 들뜸 부분이 일부 있음			
					2	잔디이음면이 밀착되었고 들뜸 부분이 없음			
					J	정형적 식재경관 구성과 정교함	0	정형성과 정교함이 부족함	4.00
							1	정형성과 정교함이 어느 정도 반영됨	
				2	정형성과 정교함이 적당하게 반영됨				
				4	정형성과 정교함이 뛰어남				
		J	평면구성에 맞는 식물의 사용(칼라, 질감, 크기 등)	0	칼라, 질감, 크기 등의 고려가 미흡함	4.00			
				1	칼라, 질감, 크기 등이 어느정도 고려됨				
				2	칼라, 질감, 크기 등이 적당하게 고려됨				
				4	칼라, 질감, 크기 등이 구성이 뛰어남				
		J	A구역 식재경관의 균형과 조화로우음	0	조성된 식재경관이 조화롭지 않음	2.00			
				0.5	조성된 식재경관이 어느 정도 조화로우음				
				1	조성된 식재경관이 대체적으로 조화로우음				
				2	조성된 식재경관이 매우 조화로우음				
F3	식재 B구역 - 주관평가		J	상록교목의 정확한 식재(위치, 식형크기, 깊이 및 덮메우기 등)	0	적절하지 않음	1.00		
					0.5	적절함			
					1	매우 적절함			
			J	상록교목의 형상 만들기 완성도	0	균형미가 낮으며, 거칠게 다듬어짐	2.00		
					1	대체적으로 균형미가 있으며, 세밀하게 다듬어짐			
					2	균형미가 매우 높으며, 세밀하게 다듬어짐			
		J	상록교목과 하부 식재와의 조화(칼라, 질감, 형태 등)	0	조성된 식재경관이 조화롭지 않음	1.00			
				0.25	조성된 식재경관이 어느 정도 조화로우음				
				0.5	조성된 식재경관이 대체적으로 조화로우음				
				1	조성된 식재경관이 매우 조화로우음				
F4	식재 C구역 - 주관평가		J	시설주변의 생활타라 등 기능식재(위요, 시각차단 등) 및 수목 다듬기	0	미흡함	2.00		
					0.5	어느 정도 고려됨			
					1	대체적으로 고려됨			
					2	매우 잘 고려됨			
			J	폰드 형태와의 조화로우음	0	어울리지 않음	1.50		
					0.5	어느정도 어울림			
					1	전반적으로 어울림			
					1.5	매우 잘 어울림			
			J	돌담과의 어울림(칼라, 질감, 크기 등)	0	식재가 돌담과 전혀 어울리지 않음	1.50		
					0.5	식재가 돌담과 어느정도 어울림			
		1	식재가 돌담과 전반적으로 잘 어울림						
		1.5	식재가 돌담과 매우 잘 어울림						
		J	C구역경관의 조화	0	조화롭지 않음	1.00			
				0.25	어느정도 조화로우음				
				0.5	전반적으로 잘 조화로우음				
				1	매우 조화로우음				
Sub Criteri	Sub Criterion Name or Description	Day of Marking	Aspect Type	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR	Max Mark		
G1	외관 종합 - 주관평가		J	시공 후 시설물 청소	0	미흡함	2.00		
					0.5	어느 정도 정리됨			
					1	대체적으로 잘 정리됨			
					2	매우 잘 정리됨			
			J	전체적 외관미 (시설물과 식재 등이 주는 전체적인 경관미)	1	부분적으로 부조화 됨	5.00		
					2	대체적으로 조화됨			
					3	잘 조화됨			
					5	매우 잘 조화됨			